

# Autématic<sup>pH</sup>, Autématic<sup>Cl/pH</sup>

Mantenimiento del agua de la piscina. Sencillo y seguro.



## Alcance del suministro

Automatic<sup>pH</sup> y Automatic<sup>Cl/pH</sup> son dispositivos de control automáticos para piscinas privadas con un volumen de hasta 90 m³. El Automatic<sup>pH</sup> mide y regula de forma fiable el valor de pH del agua de la piscina. El Automatic<sup>Cl/pH</sup> mide además y regula la desinfección del agua de la piscina mediante el empleo de Chloriliquide\*.

## **Funcionamiento**

La tecnología integrada fácil e inteligente permite un funcionamiento muy rápido y sencillo del dispositivo. Soporta tanto la puesta en marcha inicial como el funcionamiento regular guiando al usuario de forma activa a través de los ajustes necesarios. Mediante la pulsación de un botón dedicado se abre un menú de calibración y se lleva al usuario a través del proceso de calibración del sensor de pH o Redox.

Ante cualquier duda sobre el funcionamiento perfecto del sistema, podrá llevarse a cabo fácilmente una sencilla autoprueba de las diferentes funciones del dispositivo.

#### Instalación

La instalación del Automatic<sup>CI/pH</sup> en el sistema de circulación es muy sencilla y de realización rápida, debido al pequeño número de piezas a integrar. Todas las piezas para la instalación de la unidad en un sistema de circulación con tuberías de 50 mm se incluyen en el alcance del suministro.

#### Características en un vistazo

- Valor de pH perfectamente controlado
- Desinfección controlada de forma segura de la piscina con Chloriliquide\* (solo para Automatic<sup>CI/pH</sup>)
- Tecnología fácil e inteligente para un funcionamiento fácil mediante guía activa del usuario
- Instalación sencilla y rápida
- Pantalla grande y de fácil lectura
- Funcionamiento eficiente y seguro
- Menú de calibración
- Función de autoprueba
- Dosificación de pH-Minus Liquid Domestic o pH-Plus Liquid seleccionable y Chloriliquide\* (solo para Automatic<sup>Cl/pH</sup>)
- Fabricado en Alemania

Automatic<sup>pH</sup> 150000 Automatic<sup>Cl/pH</sup> 150001



BAYROL Ibérica SLU

Avda Diagonal 453 bis Planta Entresuelo · 08036 Barcelona

Tel. 93.272.48.48 · bayrol@bayrol.es · www.bayrol.es









### Alcance del suministro

- Controlador Automatic<sup>pH</sup> o Automatic<sup>Cl/p</sup>
- Sensor pH con soporte
- Tampón pH 7,0
- Sensor Redox con soporte (solo para Automatic<sup>Cl/ph</sup>
- Tampón 465 mV (solo para Automatic<sup>Cl/ph</sup>
- Solución limpiadora para sensores
- Válvulas de inyección pH-Minus Liquid Domestic de pH y Chloriliquide\* (solo para Automatic<sup>Cl/pH</sup>)
- Gramas abrazaderas Ø 50 mm (para sensor pH, sensor Redox (solo para Automatic<sup>CupH</sup>) v válvula de invección)
- Mangueras de aspiración para pH-Minus Liquid Domestic y Chloriliquide\*, 2 m de cada (solo para Automatic<sup>Cuph</sup>)
- Manguera de dosificación para pH-Minus Liquid Domestic y Chloriliquide\*, 5 m de cada (solo para Automatic<sup>cup+</sup>)
- Accesorios para montaje en pared

7594326
7594766
7534139
191042
191043
150014
150025
150016
150017
150028
150029
191053
150035
150036

<sup>\*</sup>Utilizar los biocidas siguiendo las precauciones de seguridad. Lea la identificación y la información sobre el producto antes de usarlo.

