



ASTRALPOOL

► Bomba de calor para exterior

PROHEAT II & PROHEAT PLUS PARA PISCINAS DE MÁS DE 100 m³



- Para disfrutar de la piscina durante más tiempo.
- Permite calentar el agua hasta una temperatura de aire de -8°C (modelo Proheat Plus)
- Bomba para instalar en exterior.



ALL YEAR ROUND

Código Proheat II	65542	65543	65543	65544	65546	
Volumen piscina aconsejado* [m ³]	130	160	210	300	400	
Potencia [kW] a 15°C temp ambiente	35	43	55	85,5	111	
COP a 15°C temp ambiente	4,7	5,0	4,3	4,3	4,6	
Código Proheat Plus	57026	57027	57029	57030	57031	57032
Volumen piscina aconsejado* [m ³]	130	150	230	300	400	490
Potencia [kW] a 15°C temp ambiente	33,9	39,7	60,9	78,8	108	127
COP a 15°C temp ambiente	4,9	4,7	4,9	4,8	5,1	4,9

* Valores estimados para mantener el agua de la piscina a 26°C con temperatura ambiente 15°C y cubierta térmica.

► Bomba de calor para interior

VALLARTA PARA INSTALAR EN LOCAL TÉCNICO



- Instala la bomba de calor dentro del local técnico y evita tenerla a la vista
- Funcionamiento hasta +5°C, que alargará su temporada de baño.
- El ventilador centrífugo, con más potencia, permite la entrada y salida de aire con conductos.



Código Vallarta	32503	32504	32505	32506
Volumen piscina aconsejado* [m ³]	30	50	60	90
Potencia [kW] a 24°C temp ambiente	9,9	16,5	19,8	30
COP a 24°C temp ambiente	5,2	4,6	5	4,7
Potencia [kW] a 15°C temp ambiente	8,7	13,5	16,3	24,8
COP a 15°C temp ambiente	4,1	4,2	4,5	4,3

* Valores estimados para mantener el agua de la piscina a 26°C con temperatura ambiente 15°C y cubierta térmica.

► Calentador eléctrico

COMPACT ELECTRICHEAT CON TECNOLOGÍA COMPACTA Y SENCILLA



- Calienta todo el año su spa o pequeña piscina.
- Configuración lineal fácil de líneas simples y elegantes.
- Interfaz de usuario clara y sencilla: con sensor táctil y pantalla OLED de última generación.
- Capacidad variable, sus 3 resistencias hacen que ajuste la potencia a la demanda.
- Puedes elegir entre Incoloy o Titanio.



Código Compact ElectricHeat	60170 / 65321	60171 / 65322	60172 / 65323	60173 / 65324	60174 / 65325
Volumen piscina aconsejado* [m ³]	10	20	30	40	60
Potencia [kW]	3	6	9	12	18

Fluidra Connect Compatible.
Equipo compatible con la plataforma Fluidra Connect (solo titanio).

* Valores estimados para mantener el agua de la piscina a 26°C con temperatura ambiente 15°C y cubierta térmica.