

COR ≥ 5.61
26/26*

< 32 dB
A10 M**



NANO ACTION

LA BOMBA DE CALOR PARA PISCINAS PEQUEÑAS



PUNTOS FUERTES

Plug & Play

Para piscinas de hasta 35m³

Compatible con cualquier piscina sobre el suelo

Ultracompacta

La bomba de calor especial para piscinas de hasta 35 m³.

Diseñada de manera especial para facilitarle la vida, la Nano Action ya va equipada con sus empalmes 32/38 mm para una conexión a todos los sistemas de filtración clásicos en pocos segundos.

Enchúfela y caliente su piscina.

Con el diseño de una bomba Premium, hereda todas sus prestaciones en un espacio ultracompacto y su ligereza le permite un transporte o almacenamiento sencillos.

GARANTÍA

Bomba de calor **2 años**

* Coeficiente de rendimiento medio según la normas europeas (Airee 26 °C, agua 26 °C, humedad 80 %)
certificación TÜV

** Ruido medio a 10 m de la bomba de calor en modo Full Inverter



VENTAJAS

- Fácil instalación gracias a su sistema Plug & Play
- Compatible con todas las piscinas sobre suelo, de madera y encastradas (<35m³)
- Ligero y fácil de desplazar
- Funciona a partir de 8 °C
- Se conecta a una toma eléctrica convencional

PLUG & PLAY



COMPATIBLE CON TODAS LAS PISCINAS



Poolex



Embalaje reforzado e impreso


 Manual de instrucciones
En varios idiomas

 Conectores de PVC
Ø 32-38mm

 Toma eléctrica 5 m con
protección diferencial 10 mA

ACCESORIOS INCLUIDOS

 NORMA U.E.
CERTIFICACIÓN T.Ü.V.

Volumen de la piscina		de 10 a 21 m ³	de 15 a 28 m ³	de 20 a 35 m ³
Referencia: PC-NANO-		A3	A4	A5
Aire 26°C Agua 26°C Humedad 80%	Capacidad (W)	3 010	4 200	5 010
	Consumo de potencia (W)	540	760	910
	COR	5.61	5.50	5.50
	Potencia nominal máx. (W)	2 210	3 100	4 030
	Consumo de potencia (W)	490	690	900
	COR	4.51	4.50	4.50
Alimentación		Mono 230V / 50Hz		
Potencia máx. (W)		930	1 200	1 500
Rango de temp. de calentamiento		15°C / 40°C		
Rango de funcionamiento		8°C / 43°C		
Caudal (m ³ /h)		1.3	2	2.5
Refrigerant		R32		
Med. del embalaje (mm)		460 x 370 x 415		
Medidas (mm)		400 x 280 x 385		
Peso neto / bruto (kg)		18 / 20	24 / 28	26 / 30
Ruido a 1 m (dB(A))		<53	<55	<56
Ruido a 10 m (dB(A))		<32	<35	<36
Tipo de compresor		Rotativo		
Marca del compresor		Toshiba		
Intercambiador		Twisted Tech® Titanio		
Función		Calentamiento		
Pérdidas en carga (mCE)		0.8		

Datos proporcionados con fines indicativos. Pueden variar sin previo aviso