

Easy Chem



AÑOS DE GARANTÍA



Según lo definido en la norma EN17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver
el detalle completo por artículo.

CONSISTENCIA, DISEÑO Y RENDIMIENTO

- ¡Un nuevo diseño acorde con toda la gama de Tratamiento del Agua!
- Una gama completa de sistemas de dosificación dedicados a desinfectar la piscina de hasta 130m³.
- Tubo Hayward® Santoprene con un diseño único en el mercado
- Pantalla grande para Easy Chem doble
- 2 alarmas para Easy Chem simple y 4 alarmas programables para Easy Chem doble
- Kit de instalación incluido

INCLUIDO



Solo Easy Chem doble

Alarma programable

Tubo Santoprene Hayward®

OPCIONES DISPONIBLES



Detector de caudal



Detección de bidón vacío



Referencia	EASY-CHEM-SPH	EASY-CHEM-SRXG	EASY-CHEM-SRXGS	EASY-CH-DPHRXG	EASY-CH-DPHRXGS
Producto	Easy Chem pH Simple	Easy Chem ORP Simple	Easy Chem ORP Piloto Simple	Easy Chem pH + ORP Doble	Easy Chem pH + ORP Piloto Doble
Volumen promedio piscina	Interior 5 – 130 m³ / Exterior 5 – 110 m³				
Caudal	1,5 L/h				
Presión	1,5 Bar				
Alimentación	230 V AC 50/60 Hz		230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Tipo de salida	Bomba peristaltica		schuko 230Vac ORP	Bomba peristaltica	Bomba peristáltica pH, schuko 230Vac ORP
Operación de inyección de líquido	Dosificación proporcional		Dosificación On/Off	Dosificación On/Off, cronometrada, proporcional	
Interruptor de encendido / apagado	Sí				
Calibración	1 punto			2 puntos (4 y 7), 1 punto, por referencia	
Rango de medida	3,8-8,2 pH	400 – 999 mV		0-14 pH / 0-999 mV	
Fiabilidad de la medición	±0,1 pH	±10 mV		±0,02 pH; ±3 mV	
T.ª de funcionamiento	10-50 °C				
Pantalla	Pantalla LED de 7 dígitos de alta visibilidad			Pantalla alfanumérica de 2 líneas con 16 dígitos	
Idiomas	Ninguna			5 (EN, FR, IT, ES, DE)	
Índice de protección	IP55				
Conectividad	No				
Medida de aislamiento	Sí, por medios electrónicos				
Alarma de dosificación excesiva	Sí, configurable (activado 120 min.)				
Alarma de valor fuera de rango	Sí, según el rango de medidas			Sí, configurable (activado)	
Conexión de conmutador de flujo	–			Sí, configurable (no activado)	
Alarma de nivel de producto químico	–			Sí, configurable (no activado)	
Conexión bomba de circulación	–			Sí, configurable (activado) (230V contacto)	
Tipo de tubo	Tubo Santoprene Hayward® compatible con todas las concentraciones de ácido (sulfúrico, clorhídrico y multi)				
Sonda	Enlace doble pH plástico	Enlace doble ORP Gold plástico		Enlace doble pH plástico / Enlace doble ORP Gold plástico	
Sonda de temperatura	–			Incluido	
Relé auxiliar adicional	–			1 pH, 1 ORP, 1 alarma	
Dimensiones (An x Al x F)	111 x 185 x 110			196 x 234 x 102	
Peso	0,6 Kg		0,5 Kg	3,0 Kg	2,9 Kg
Recomendación	Cambiar el tubo Santoprene Hayward® todas las temporadas				
OPCIONES DISPONIBLES	-			J-OPTION-FLOW AQR-PLUS-CANNE KV02	