

AquaRite® NEO

EXPERT LINE

AÑOS DE GARANTÍA


3 ESTÁNDAR
4 ±
8000 HORAS

Célula



Según lo definido en la norma EN17645.
Vaya a las páginas de resumen para ver el detalle completo por artículo.

CREADO PARA HOY, PREPARADO PARA EL FUTURO

- **Clorador salino** con control de los parámetros estándar del agua: pH, redoX y temperatura
- **Control a distancia** de la calidad del agua gracias a los kits de conexión Wi-Fi o Ethernet opcionales
- **Célula transparente** para un control visual de la producción de cloro
- **Posibilidad de kits de pH, redoX y temperatura** opcionales
- **Instalación fácil** de los accesorios

INCLUIDOS



Generación de cloro




Pantalla táctil 4.3"



Compatible con agua salada y agua de mar



Protocolo Modbus



Todos los ajustes son controlados por una aplicación gratuita dedicada Poolwatch de Hayward®.

AQUARITE® NEO LS

Descripción	AQR-NEO-16	AQR-NEO-22	AQR-NEO-33	AQR-NEO-50
Producción máxima g Cl/h	16 g/h	22 g/h	33 g/h	50 g/h
Volumen medio de la piscina	75 m³	100 m³	150 m³	200 m³
Concentración de sal	De 3 g a 100 g de NaCl			
Pantalla	4,3" táctil			
Selección de idioma	ES (Español) - EN (Inglés) - FR (Francés) - DE (Alemán) - IT (Italiano) - TR (Turco) - CS (Checo) - PT (Portugués) - NL (Neerlandés) - PL (Polaco) - HU (Húngaro) - RU (Ruso) - HR (Croata)			
Alimentación	230 VAC 50/60 Hz			
Dimensiones	254 x 298 x 115 mm			
Caja	Plástico ignífugo ABS negro y blanco			
Salida	7 V 15,5 A	6,5 V 15,5 A	9,5 V 15 A	12 V 15 A
Consumo	120 W	130 W	150 W	190 W
Limpieza automática	Por inversión de polaridad, configuración a cargo del instalador			
Detección del caudal	•	•	•	•
Detección de gas	•	•	•	No
Alarmas	Producción débil / Ausencia de caudal / AL3 para inyección de corrector de pH / AL4 para célula, configurable			
Temperatura máxima	45 °C			

CÉLULA TRANSPARENTTE

Célula de hidrólisis	4 placas de titanio	5 placas de titanio	7 placas de titanio	10 placas de titanio
Caudal mínimo	5 m³/h	7 m³/h	9 m³/h	9 m³/h
Dimensiones de las placas	200 x 45 mm	200 x 45 mm	200 x 45 mm	400 x 45 mm
Material del soporte de célula	Plástico transparente de PVC			
Sujeción de la célula	Rosca para facilitar la instalación			
Diámetro de conector de tubo flexible	63 mm			
Dimensiones de la célula	355 x 305 x 305 mm			520 x 305 x 305 mm
Cable de célula	(3 x 4) x 1,5 m (cable alargador disponible, consultar el catálogo de piezas de repuesto)			(2 x 4) x 1,5 m
Presión máxima	4 kg/cm²			
Temperatura máxima	45 °C			

OPCIONES DISPONIBLES

Kit de pH	BPENG-OPTION-PH (sonda premium de plástico) / BGKBP (sonda de cristal) - (bomba peristáltica 1,5 l/h)
Kit ORP	E-OPTION-REDOX (sonda premium de plástico) / EG (sonda de cristal)
Kit de temperatura	T-OPTION-TEMP
Módulo Wi-Fi	RS4WI-OPTION-W
Módulo Ethernet	RS4NET-OPTION-L
Toma de tierra Pool Terre	KV02



Soporte de sonda transparente de PVC incluido



Detector de caudal incluido



Kit pH de plástico



Kit de sonda ORP de plástico



Kit de temperatura



Módulo Wi-Fi



Módulo Ethernet